

PrimaCenter

Modernste Pulverlogistik für den Farbwechsel

- **Kompakte, robuste Bauweise**

Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einbau dieses Pulvernetzerums auch in Anlagen mit limitierten Platzverhältnissen und sichert so den Einstieg in den schnellen Farbwechsel. Die robuste, jedoch wirkungsvolle Niveauüberwachung kann verwendet werden, um das Nachfüllen des Pulvers zu signalisieren.

- **Extrem flexibel**

Als Stand alone Gerät kann das PrimaCenter in jedes Anlagenkonzept leicht integriert werden. Es kommt ohne elektrischen Anschluss aus und benötigt nur eine Druckluftversorgung. Die Anbindung an einen Nachfilter ist ohne aufwändige Planung mit einem flexiblen Schlauch möglich.

- **Eine rundum saubere Sache**

Zum Behälter gehört ein spezieller Deckel mit aktiver Entlüftung durch die Anbindung an den Nachfilter. Beim Farbwechsel öffnet sich ein zusätzlicher Absaugbereich in der Rückwand. Damit bleibt das PrimaCenter und auch das Umfeld sowohl während der Beschichtung als auch beim Farbwechsel weitestgehend sauber.

TECHNISCHE DATEN

max. Anzahl Pistolen	12
Typ Injektoren	PI-F1 oder HiCoat-ED
Abluftanschluss an Nachfilter	Schlauch oder Rohr: Durchmesser 150 mm
Abmessungen BxTxH	1050x900x1800/2100 mm
Gewicht	ca. 100 kg
Anschluss elektrisch	220V, 50/60 Hz
Anschluss pneumatisch	1", 6-8 bar

